



# Pacific X-HDUP/RP

Pacific X-HDUP 1RU机箱可容纳6块HDMI/VGA输入卡（X-HDUTP和VDUTP），通过一根CAT5/6网线将未压缩的视频，音频，鼠标/键盘，红外延长100米。具有POE供电功能，接收器不需要接电源。

每块X-HDUTP / VDUTP发送卡都配有一路HDMI环出，用于本地监看或者另一个X-HDUTP的信号源，通过多个X-HDUTP 的连续循环，可以并行延长信号源到12个位置。非常实用高分辨的数字标牌。通过对人机界面设备（HID）的支持，Pacific延长器也是延长触摸屏功能的理想解决方案。

## 产品特点

- 模块化1RU机箱最多可容纳6块HDMI / VGA输入卡
- 将HDMI / VGA信号1080p @ 60 Hz延长100米\*
- HDMI输入卡支持8比特和10比特色深
- VGA输入卡将带有立体声音频的VGA信号转换为HDMI。支持本地HDMI环出。
- 支持VESA DDC和热插拔检测（HPD），便于即插即用安装
- 支持USB HID鼠标/键盘和触摸屏延长
- 发送端支持交流和直流双冗余电源（X-HDUP），接收器上不需要电源适配器
- HDMI环出用于本地监控确认或信号分配
- 支持Dolby® TrueHD and DTS-HD 音频
- 提供立体声音频输出进行监听
- 支持红外（IR）控制
- 结合HDMI®技术（符合HDCP）
- 网络唤醒程序支持通过网络远程启动或唤醒休眠计算机

\*推荐6类网线

# 规格

	X-HDUP (发送器)		X-HDURP (接收器)
	X-HDUTP (HDMI 卡)	X-VDUTP (VGA 卡)	
带宽	单链路 225 MHz		单链路 225 MHz
分辨率支持	<b>HDMI</b> 1080p @50/60 Hz 1080i @50/60 Hz 720p @50/60 Hz <b>DVI-D</b> 1080p @50/60 Hz 1080i @50/60 Hz 720p @50/60 Hz 576i @50/60 Hz 480p @50/60 Hz	最大 1920 x 1200 @60 Hz	<b>HDMI</b> 1080p @50/60 Hz 1080i @50/60 Hz 720p @50/60 Hz <b>DVI-D</b> 1080p @50/60 Hz 1080i @50/60 Hz 720p @50/60 Hz 576i @50/60 Hz 480p @50/60 Hz
色深	8-bit / 10-bit	8-bit	8-bit / 10-bit
网线传输距离	1080p @60 Hz (100m)	1920 x 1200 @60 Hz (100m)	—
音频支持 (Pass-Through)	环绕声 (7.1 ch) Dolby® TrueHD and DTS-HD	模拟立体声音频 (via proprietary VGA with audio cable)	环绕声 (7.1 ch) Dolby® TrueHD and DTS-HD
音频监听输出	—	—	模拟立体声音频 (via stereo phono jack)
HDMI 环出	是	是 (VGA转HDMI含嵌入音频)	—
红外(IR)控制	红外 IR 发送器	—	红外 IR 接收器
红外(IR) 载波频率	30–56 KHz	30–56 KHz	30–56 KHz
HDCP 支持	是	—	是
DVI 支持	是 (通过转接头)	—	是 (通过转接头)
功率	100–240V AC / 48V DC 适配器 最大 120瓦		5V DC / 最大10 瓦 (由X-HDUP通过以太网电缆供电; 不需要外接电源适配器)
尺寸 (L x W x H)	17.28 x 9.63 x 1.75 inch (43.90 x 24.46 x 4.44 cm)		4.06 x 5.71 x 1.22 inch (10.30 x 14.50 x 3.10 cm)
重量	6.46 lbs (2.93 Kg)		0.60 lbs (0.27 Kg)
温度	操作	0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F)	
	存储	-10 °C (14 °F) to 50 °C (122 °F)	
湿度	0 % to 80 % relative, non-condensing		
安全认证	FCC, CE, C-Tick, Class A		FCC, CE, C-Tick, Class B

Pacific X-HDUP  
后面板



Pacific X-HDURP  
后面板



多画面处理器 | KVM 切换器 | 拼接处理器 | 转换器 | 延长器 | HDMI/SDI矩阵切换器 | 分配放大器



美国 Phone: 425. 885. 3863 Fax: 425. 885. 4726 E-mail: sales@avitechvideo.com Website: www.avitechvideo.com  
Address: 15377 NE 90th Street, Redmond, WA 98052, USA

中国 电话: 021-32240380 传真: 021-32240227-816 邮箱: sales@avitechvideo.cn 网址: www.avitechvideo.cn  
地址: 上海市浦东新区沪南路2419弄万科活力城B座416