



Pacific X-HDU

Pacific X-HDU延长器是由发送器（X-HDUT）和接收器（X-HDUR）组成。它使用HDBaseT技术可以通过一根CAT5e / 6网线把HDMI视频，嵌入式音频，USB鼠标/键盘和红外信号延长100米。即插即用的安装，可以点对点使用，也可以和Pacific MS一起使用。

结合AVITECH Sequoia系列多画面处理器，利用鼠标键盘控制，Pacific X-HDU可以从一台显示器同时访问和操作4台计算机。通过对人机界面设备（HID）的支持，Pacific X-HDU也是延长触摸屏功能的理想解决方案。

产品特征

- CAT5e / 6网线提供了一种经济实惠的解决方案，用于连接距离为100米的发送端和接收端
- 支持USB HID鼠标，键盘和触摸屏延长
- HDBaseT 技术将HDMI或DVI信号延长100米，支持1080P@60HZ*
- 传输8比特和10比特色深的HDMI信号
- 支持VESA DDC和热插拔检测（HPD），便于即插即用安装
- 提供立体声音频输出进行监听（PCM输出中的音频）
- HDMI环出用于本地监看
- 支持红外（IR）控制
- 支持杜比®TrueHD和DTS-HD主音频传输，确保高清晰度和原始音质
- 结合HDMI®技术（符合HDCP）
- 机架安装选项可简单集中安装

*建议使用6类网线

规格

X-HDUT (发送器)	输入	1 × USB-B (鼠标/键盘连接计算机信号)			
		1 × HDMI (视频/音频)			
		HDMI	1080p @50/60 Hz 1080i @50/60 Hz 720p @50/60 Hz	DVI-D	1080p @50/60 Hz 1080i @50/60 Hz 720p @50/60 Hz 576i @50/60 Hz 480p @50/60 Hz
	输出	1 × IR Blaster (红外) 1 × 2.5 mm 迷你拾音插卡 (用于红外延长线) 1 × HDMI (环出) 1 × HDBaseT (视频/音频/控制) — 延长信号100米			
X-HDUR (接收器)	输入	1 × HDBaseT (视频/音频/控制) — 接收信号100米			
		1 × IR 红外接收 1 × USB-B (Avitech Hook控制) 2 × USB-A (鼠标/键盘控制远程计算机)			
	输出	1 × 立体声音频 (立体声/耳机) 1 × HDMI (视频/音频)			
		HDMI	1080p @50/60 Hz 1080i @50/60 Hz 720p @50/60 Hz	DVI-D	1080p @50/60 Hz 1080i @50/60 Hz 720p @50/60 Hz 576i @50/60 Hz 480p @50/60 Hz
带宽	单链路 225 MHz				
音频支持	环绕声(7.1 ch), Dolby® TrueHD and DTS-HD				
红外(IR) 载波频率	30–56 KHz				
功率	100–240V AC / 5V DC adapter / 最大10瓦				
尺寸(LxWxH) / 重量	4.10 x 5.71 x 1.22 inch (10.30 x 14.50 x 3.10 cm) / 0.51 lbs (0.23 Kg)				
温度	操作	0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F)			
	存储	-10 °C (14 °F) to 50 °C (122 °F)			
湿度	0 % to 80 % relative, non-condensing				
安全认证	FCC, CE, C-Tick, Class B				

Pacific X-HDUT
后面板



Pacific X-HDUR
后面板



多画面处理器 | KVM 切换器 | 拼接处理器 | 转换器 | 延长器 | HDMI/SDI矩阵切换器 | 分配放大器



美国 Phone: 425. 885. 3863 Fax: 425. 885. 4726 E-mail: sales@avitechvideo.com Website: www.avitechvideo.com
Address: 15377 NE 90th Street, Redmond, WA 98052, USA

中国 电话: 021-32240380 传真: 021-32240227-816 邮箱: sales@avitechvideo.cn 网址: www.avitechvideo.cn
地址: 上海市浦东新区沪南路2419弄万科活力城B座416