

**AVITECH Sequoia Dual** 是具有嵌入式操作系统和图像处理引擎的高度创新的设备，提供了一种易于操作和控制多台计算机的监控解决方案。

# Sequoia Dual

Sequoia Dual 将KVM（键盘/视频/鼠标）切换和多画面处理功能集成到一个拥有专利技术的机箱中，为在多台计算机环境中工作的用户提供了一个简单监控解决方案。

利用键盘热键和“Surfer”功能的组合，允许用户将键盘和鼠标从一台计算机移动到另一台计算机只需将鼠标光标移动到该窗口即可。Sequoia Dual能够无缝切换和远程控制与其连接的四台计算机中的任何一台计算机的键盘和鼠标。另外，它可以和其他Sequoia设备级联，使Sequoia Dual成为个人用户和企业应用的理想解决方案



## 产品特征

- 最多支持4台计算机或视频输入，可选择任意2路输入在显示器上进行监视
- 屏显支持边框，标签和用户友好界面的GUI
- 用户自定义自由调整窗口大小或全屏显示
- 自动检测输出最佳分辨率
- 支持HDCP
- 通过USB接口远程控制多台计算机系统
- 使用Surfer功能或鼠标命令直接控制和切换多台计算机
- 内置USB集线器支持各种USB设备
- 跨计算机集成文件和文件夹传输
- 最多可以连接5个Sequoia设备，最多可以使用一个键盘和鼠标控制20台电脑
- 以太网流支持远程监控
- 多点触控支持，适用于触摸屏显示器

## 多功能

灵活的切换，允许用户在一个显示器上同时监看和控制任意输入信号的2路画面，支持HDMI/ DVI / VGA / YPbPr信号格式。

## 时尚设计

可独立安装和机架安装设计。集成了热传感器和一个安静却速度极快的风扇，适合适用于各种工作环境。

## 简化操作

直观的用户界面和命令用一套键盘和鼠标监控和控制多台计算机。

## 广泛应用

海量的产品特点和级联功能，从个人用户到大型商业机构都可以应用。

## 视频&音频控制

- 画中画(PiP)  
Picture-over-Picture (PoP)  
叠加显示
- Picture-by-Picture (PbP)  
全屏
- 图像渐变 ( Fader ) 控制
- 模拟视频校准  
图像位置和RGB 增益调整
- 图像丢失警报
- 音频输出  
HDMI 视频 和耳机
- 支持模拟和嵌入音频输入

## 屏显

- GUI
- 3D 边框
- 标签
- 菜单控制
- 背景控制
- 警报

## 附件

- 3.5毫米立体声对双母Y  
分线器音频电缆1.8米
- HDMI 线缆 (L: 1.8 m)
- YPbPr to DVI-I 转接头
- VGA to DVI-I 转接头
- HDMI to DVI-I 转接头
- 12V DC power 转接头
- USB A/B 线缆
- 机架

## 规格

输入	前面板	1 × USB-B ( 远程计算机的鼠标和键盘控制 ) 1 × USB-A ( 直接鼠标控制 ) 1 × USB-A ( 直接键盘控制 ) 1 × USB-A ( USB 集线器 ) 1 × 模拟音频 ( 麦克风 )	
	后面板	1 × RJ-45 ( 以太网 ) 2 × HDMI ( 视频/音频 ) 2 × DVI-I ( 分辨率最大支持1920 x 1200 )—自动侦测 支持HDCP 4 × USB-B ( 4台电脑鼠标键盘连接 ) 4 × Mini Phone Jack ( 电脑音频连接 ) 1 × 3-pin Terminal Block (for RS-232)	
	侧面	1 × Kensington® 安全槽	
输出	前面板	1 × USB-A (USB 集线器) 1 × 模拟音频 ( 单声道/耳机 )	
	后面板	1 × HDMI ( 视频/音频 ) 支持HDCP 最大分辨率 1920 × 1200 (WUXGA) @50/60 Hz 1600 × 1200 (UXGA) @75 Hz	
LED 指示灯	PC1-PC4	指示计算机1/2/3/4处于活动状态或待机状态	
	MODE	表示 Sequoia 设备处于主机或远程模式	
	PWR	指示通电状态	
操作系统兼容性	Windows	Microsoft Windows 98 Special Edition / 2000 Professional / XP Vista / Server 2003 / Server 2008 / Windows 7 / Windows 8	
	Mac	Mac OS X 10.5 or Later Version Only	
	Linux OS	Fedora 10, Ubuntu 8.1, Scientific 5.2, RedHat, Mint 6.0, Debian 5.0, PC Linux OS 2009, SUSE 11.1, Mandriva 2009, CentOS 5.2	
功耗	100-240V AC / 12V DC Adapter / Max. 25 Watt		
尺寸 (LxWxH) / 重量	6.00 x 6.90 x 1.70 inch (15.20 x 17.40 x 4.40 cm) / 1.54 lbs (0.70 Kg)		
安全认证	FCC, CE, C-Tick, Class B		



多画面处理器 | KVM 切换器 | 拼接处理器 | 转换器 | 延长器 | HDMI/SDI矩阵切换器 | 分配放大器



美国 Phone: 425. 885. 3863 Fax: 425. 885. 4726 E-mail: sales@avitechvideo.com Website: www.avitechvideo.com  
Address: 15377 NE 90th Street, Redmond, WA 98052, USA

中国 电话: 021-32240380 传真: 021-32240227-816 邮箱: sales@avitechvideo.cn 网址: www.avitechvideo.cn  
地址: 上海市浦东新区沪南路2419弄万科活力城B座416